



Freie und Hansestadt Hamburg

Behörde für Verkehr und Mobilitätswende

Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Postfach 11 21 09, 20421 Hamburg

HRV Hanseatische
Recyclingproduktvertriebsgesellschaft mbH
Dradenaustraße 27
21129 Hamburg

Amt Verkehr
Abteilung VI Infrastruktur
Referat VI 1 Grundlagen des Straßenwesens

Alter Steinweg 4
D - 20459 Hamburg
Telefon: 040 - 4 28 41- 3604
Fax: 040 – 4279 41093
Ansprechpartner: Hr. Clausen
Zimmer D1.023
E-Mail: Sven.Clausen@bvm.hamburg.de
Az.: VI 1 / 743.0404-005/08
(bei Antworten bitte angeben)
Hamburg, den 17.06.2022

Anwendungsbereich von natürlichen, industriell hergestellten und rezyklierten Gesteinskörnungen sowie daraus hergestellten Gemischen für die Verwendung im öffentlichen Wegebau der Freien und Hansestadt Hamburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

die nachfolgend bezeichneten Materialien sind vorbehaltlich zwischenzeitlicher Änderungen für die unten genannte Anwendungsbereiche gemäß ZTV/St-Hmb. 09 aufgrund der regelmäßigen Fremdüberwachung nach TL Gestein bzw. TL G SoB in die FHH-Liste zur Bekanntgabe der güteüberwachten Materialien für den Straßen- und Wegebau in Hamburg aufgenommen worden:

FHH-Nr.: 08	Werk / Antragsteller: HRV Hanseatische Recyclingproduktvertriebsgesellschaft mbH	Material: Elektroofenschlacke Herkommen: Waltershof
gelistet bis: 31.03.2023	Güteüberwachende Prüfstelle: AL	

Anwendungsbereich	Gesteinskörnung
D	2/5 5/8
ATS	0/5 8/22
STS	0/32 0/45
FSS	0/16
SfM	

Ergänzende Hinweise:

1/3 auch als Abstreumaterial zugelassen. Ungebundener Einbau nur außerhalb von festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten Trinkwasserschutzgebieten (Zone I - III B) zugelassen. Der Abstand zwischen Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand soll mind. 1 m betragen.

Mit freundlichen Grüßen

2.) Fremdüberwachende Prüfstelle

3.) Vfg. VI 1 z. A.

gez. Sven Clausen

Erläuterungen zu den Abkürzungen:

D = Decke / ATS = Asphalttragschicht / STS = Schottertragschicht / FSS = Frostschuttschicht

Erläuterungen zu den Gesteinskörnungen und zugelassenen Verwendungsbereichen:

Die Gesteinskörnung eines festgelegten Anwendungsbereiches kann grundsätzlich auch in weniger qualifizierten Schichten als angegeben eingesetzt werden (z.B. D in ATS, STS in FSS)